Förderbare - automatisch beschickte - Biomasseanlagen

Bitte beachten Sie, dass Kombinationskessel aus automatisch beschickten Anlagen (Holzpellets/Holzhackgut) die zusätzlich auch mit Scheitholz handbeschickt werden können, über ein Mindest-Pufferspeichervolumen von 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung für den handbeschickten Teil der Anlage verfügen müssen.

Die nachfolgend aufgeführten Anlagen werden zur Zeit vom BAFA als förderfähig, nach den geltenden Richtlinien zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, eingestuft. Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste wird nicht übernommen. Die Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen erfolgt ausschließlich im Rahmen des Antragsverfahrens.

(ab dem 01.01.2015 tritt die Stufe 2 der 1. BImSchV in Kraft, dann gilt auch für Holzpelletöfen mit Wassertasche, die nach dem 31.12.2014 errichtet werden, der Emissionsgrenzwert für die Staubemissionen von max. 20 mg/m³)

Für Anträge, die ab dem 01.04.2015 gestellt werden (Eingangsdatum BAFA), muss immer die Schornsteinfegerabnahmebestätigung vorgelegt werden.

Hierzu ist die „Messbescheinigung des Schornsteinfegers nach Anlage 2 in der aktuell gültigen Fassung, für Heizkessel für feste Brennstoffe (Bescheinigung über das Messergebnis nach 1.BImSchV)" vorzulegen.

Stand der Liste: 01.06.2017

Hersteller	Anlagen - Typ		Nennwärme-leistung [kW]	Kessel-*Wirkungsgrad (direkte Methode) [%] *(feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Pelletöfen)	CO- bei Nennlast [mg/m³]	Staub bei Nennlast [mg/m³]	CO- bei Teillast [mg/m³]	Pelletöfen
HT Heiztechnik	HT DasPell Lux GL 12		**12,0**	92,0	127,27	3,64	189,1	
HT Heiztechnik	HT DasPell GL 12		**12,0**	92,4	98,18	15,27	224	
HT Heiztechnik	HT DasPell Lux GL 15		**15,0**	92,0	99,2	7,2	179,5	
HT Heiztechnik	HT DasPell GL 17		**17,0**	92,2	60,5	13,5	222,6	
HT Heiztechnik	HT DasPell Lux GL 20		**20,0**	92,2	34,91	15,27	175,27	
HT Heiztechnik	HT DasPell GL 20		**20,0**	92,1	21,82	11,64	221,1	
HT Heiztechnik	HT DasPell GL 30		**30,0**	91,7	47,2	8,8	145,6	
HT Heiztechnik	HT DasPell GL 37		**37,0**	91,5	68,36	6,55	82,9	
HT Heiztechnik	HT DasPell GL 50		**50,0**	92,0	67,9	5,2	69,7	
HT Heiztechnik	HT DasPell GL 60		**60,0**	92,6	67,5	4	57,5	