

### Пелетні котли покращеного дизайну з факельним пальником та резервною топкою для дерева

-  **60** місяців гарантії на щільність теплообмінника
-  Котли пристосовані для роботи в системі під тиском
-  Ефективний пальник з високим ККД
-  Автоматичний розпал пальника
-  Резервна топка для дерева
-  Можливість розміщення довільної сторони бункера









-  Високий ККД завдяки ефективному процесу спалювання та повному відбору тепла
-  Горизонтальний теплообмінник виготовлений з котлової сталі
-  Турбулентність димових газів завдяки конструкції теплообмінника
-  Програма управління HT-logic II автоматично підбирає параметри роботи
-  Модульована робота котла
-  Комплектується погодозалежним регулятором **HT-TRONIC 900** Управління -  (див. стор. 32)



DASPELL 30

Котли **DasPel** є сталевими двоштопковими котлами, які призначені для **автоматичного** спалювання дров'яної пелети та володіють резервною топкою для використання замінного виду палива. Завдяки конструкції теплообмінника, отримано найвищу **ефективність** котла та **низький вміст шкідливих речовин** в димових газах. Котел оснащений модульованим пелетним **пальником** з автоматичним **розпалом** та контролем полум'я. **Колосники**, разом з додатковими сталевими елементами, забезпечують високу температуру горіння пальника, що **покращує** ефективність роботи, а також впливає на **економію палива**. Котел комплектується автоматикою **HT-tronic®900** яка, окрім обслуговування пальника, дає можливість професійного керування **системою опалення**

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic®900		в комплекті
HT-Tronic®900 Touch		235
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
Модуль клапана MZ-2	 - Модуль змішувальних груп	255
Модуль буфера M-BC	 - Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом 	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом 	275
HT-Tronic Connect	 Модуль Internet	290
HT-Tronic OPS Lambda	 Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
<b>Додаткові опції</b>		
Бункер SLIM 100		25
Бункер BIG 400 / BIG 600 / BIG 1000		625 / 720 / 1310
Система автоматичного золовидалення для потужності 12-25 кВт / для потужності 30-65 кВт		1325 / 1850
Змійовик охолодження для потужності 12-15 кВт / для потужності 20-30 кВт / для потужності 40-65 кВт		390 / 505 / 770
Тербулізатори теплообмінника		опція
Вертикальний димохід		5 % до ціни котла

#### DASPELL - Розміри котлів та технічні дані

	кВт	12	15	20	25	30	40	50	65
Номинальна потужність	кВт	12	15	20	25	30	40	50	65
Діапазон потужності	кВт	4-12	5-15	6-20	8-25	9-30	12-40	17-55	20-65
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	40-150	50-180	60-250	80-310	90-370	120-500	170-680	200-810
Мінімальна тяга димоходу	Па	15	15	18	18	20	22	23	25
Максимальна температура роботи	°С	85	85	85	85	85	85	85	85
Водяний об'єм	л	73	73	88	88	103	118	145	155
Приєднання інсталяції	ЗР"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Вн. діаметр димоходу	см	150	150	150	150	150	150	200	200
Висота до осі димоходу	см	108	108	108	108	108	108	108	108
Вага котла	кг	322	338	354	354	461	500	630	550
Ширина корпусу котла	см	48	48	48	48	54	54	69	69
Ширина бункера	см	60	60	60	60	60	60	114	114
Глибина корпусу котла	см	53	53	58	58	75	80	94	104
Висота корпусу котла	см	140	140	140	140	140	140	140	140
Об'єм бункера	дм <sup>3</sup>	300	300	300	300	340	340	400	400
<b>Ціна, PelHard PLUS</b>	€	<b>До запитання</b>							

#### Паливо в пальнику



Пелета з дерева (6-8 мм)

#### Паливо резервної топки

Дерево, брикет

#### Стандарт виконання

Пальник спереду котла, бункер справа



Буклет-прайс

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.

Подані параметри можуть відрізнятися від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heittechnik.ua](http://www.ht-heittechnik.ua)

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.