

Котли з водяними колосниками для традиційного спалювання дерева з автоматикою та вентилятором

- 50** місяців гарантії на щільність теплообмінника
- Об'ємна топка котла, яка вміщає велику кількість палива
- Подвійна вторинна система допалювання газів
- Теплообмінник виготовлений з котлової сталі
- Механізм очистки колосників
- Модульована робота котла

- Високий ККД завдяки ефективному процесу спалювання та повному відбору тепла
- Запатентована технологія теплообмінника
- Турбулентність димових газів завдяки конструкції теплообмінника
- Водяні колосники сприяють додатковому відбору тепла
- Комплектується регулятором **HT-TRONIC 100**
Управління -
(див. стор.31)



HOLZ PLUS 22

Котел **HOLZ PLUS** є сучасним котлом центрального опалення, який призначений для традиційного верхнього горіння дерева з використанням **автоматики та вентилятора**. В нижній частині топки знаходяться водяні колосники, які володіють рухомим елементом для кращого просипання золи. Котел володіє **об'ємною** топкою, яка оснащена **форсунками** вторинної дії на тильній стінці та передніх дверях для **допалювання** дров'яних газів. Завдяки використанню **подвійної** системи **вторинного** повітря, ми отримуємо **найвищу** якість горіння та покращену **ефективність** роботи котла. Над топкою знаходиться горизонтальна частина теплообмінника з **великою** площею теплообміну. Котел **HOLZ PLUS** закомплектований вентилятором, який керується автоматикою в режимі **модульованої** роботи. Завдяки модуляції потужності, котел забезпечує **стабільну** температуру. Модульована робота системи наповітріння призводить до **зменшення** витрат палива. Стандартною комплектацією котла **Holz PLUS** являється автоматика **HT-tronic®100**, яка керує роботою насоса **ЦО** та насосом **підмісу**. Опційно, котел може бути оснащений сучасною автоматикою **Ht-Tronic® 200** або **Ht-Tronic® 201**. Автоматика модульованим способом керує роботою котла, обслуговує систему ГВП та співпрацює з кімнатним термостатом. Регулятор **Ht-Tronic®201** додатково управляє насосом буфера та роботою змішувального вузла в погодному режимі.

(* Опція)

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic®100		в ціні котла
HT-Tronic®200		80
HT-Tronic®201		180
Модулі розширення автоматики		
Модуль клапана MZ-2	для регуляторів HT-Tronic® 201	255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet - для регуляторів HT-Tronic® 201	290

HOLZ PLUS - Розміри котлів та технічні дані

	кВт	13	17	22	30	45	60	75
Номинальна потужність	кВт	13	17	22	30	45	60	75
Діапазон потужності	кВт	4-13	5-17	7-22	9-30	14-45	18-60	23-75
Опалювальна площа ¹	м ²	40-160	50-210	70-270	90-370	140-560	180-750	230-930
Мінімальна тяга димоходу	Па	18	20	20	22	24	26	28
Максимальна температура роботи	°C	85	85	85	85	85	85	85
Водяний об'єм	л	28	36	46	78	145	182	202
Приєднання інсталяції	ЗР"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2	2
Вн. діаметр димоходу	см	105/150	150	150	200	200	200	200
Висота до осі димоходу	см	88	101	101	101	108	132	141
Вага котла	кг	195	248	292	365	475	565	610
Ширина корпусу	см	43	49	49	49	69	69	69
Глибина корпусу	см	58	58	73	93	93	93	93
Висота корпусу	см	104	119	119	119	129	157	167
Об'єм топки	дм ³	38	47	67	67	121	154	173
Розміри топки (шир./ вис./ глиб.)	см	26/41/36	32/41/36	32/41/51	32/38/55	49/45/55	49/64/55	49/64/55
Ціна	€	1862	2180	2459	2844	3890	4615	5293

Паливо



Буклет-прайс

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м². Подані параметри можуть відрізнятися від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua
В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.