



ЦІННИК 2024



08.2024



GreenLine
СЕРІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОТЛІВ

CALLA VERDE

ONE PLUS

8 - 20 кВт



Буклет

5 КЛАС
ПЕЛЕТА

A+

Автоматичні пелетні міні-котельні HT **ONE PLUS**



ONE

Номинальна потужність	кВт	8	11	15	20
Діапазон потужності	кВт	2-8	4-11	5-15	6-20
Опалювальна площа ¹	м²	20-100	40-130	50-190	60-250
Ціна	€	5950	6217	6520	6780

Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник самоочисний		в ціні котла
Автоматика	Управління	
HT-Tronic® 900	котла, цю, гвп, клап, циркуляції, модуль змішувальних груп	в ціні котла
HT-Tronic® 900 Touch	котла, цю, гвп, клап, циркуляції, модуль змішувальних груп	235
HT-tronic M-Z2	клап, клап, циркуляції, модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції, модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда iCell	в ціні котла
Гідравліка		
Система охорони повернення з насосом		в ціні котла
Гідравлічний комплект: насос ГВП, насос клапана з електричним приводом та триходовим клапаном		в ціні котла
Група безпеки: компенсаційний бак 10 л з клапаном безпеки 3 бар		в ціні котла
Додаткові опції		
Система автоматичного очищення теплообмінника		в ціні котла
Надставка для бункера		530
Додатковий бічний бункер		530

ONE PLUS BASIC

8 - 20 кВт



Буклет

5 КЛАС
ПЕЛЕТА

A+

Автоматичні пелетні міні-котельні HT **ONE PLUS BASIC**



ONE BASIC

Номинальна потужність	кВт	8	11	15	20
Діапазон потужності	кВт	2-8	4-11	5-15	6-20
Опалювальна площа ¹	м²	20-100	40-130	50-190	60-250
Ціна	€	5152	5366	5692	5907

Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник самоочисний		в ціні котла
Автоматика	Управління	
HT-Tronic® 900	котла, цю, гвп, клап, циркуляції, модуль змішувальних груп	в ціні котла
HT-Tronic® 900 Touch	котла, цю, гвп, клап, циркуляції, модуль змішувальних груп	235
HT-tronic M-Z2	клап, клап, циркуляції, модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції, модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда iCell	в ціні котла
Гідравліка		
Система охорони повернення з насосом		в ціні котла
Додаткові опції		
Система автоматичного очищення теплообмінника		в ціні котла
Надставка для бункера		530
Додатковий бічний бункер		530

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м².
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua

FLAT

8 - 11 кВт

ECO design

5 КЛАС ПЕЛЕТА

A+

Автоматичні пелетні міні-котельні

FLAT

Номинальна потужність	кВт	8	11
Діапазон потужності	кВт	2,4 - 8	3,6 - 11
Опалювальна площа ¹	м²	20-100	40-140
Ціна	€	6027	6300

Буклет



Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла		ЦІНА, €
Самоочисний пальник		в ціні котла
Автоматична система очищення теплообмінника		в ціні котла
Група безпеки: Компенсаційний бак, клапан безпеки, манометр, розповітрявач		в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос ГВП, триходовий змішувальний клапан з приводом і насосом		в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури		в ціні котла
Керування		
HT-tronic® 900		в ціні котла
HT-tronic® 900 Touch		235
HT-tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда iPellet	в ціні котла
Модулі розширення автоматик		
HT-tronic M-Z2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-tronic Touch Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	230
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-tronic Climate Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic Touch V.2 для вимір. темпер., вологості та атм. тиску	90
HT-tronic Temperature Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic Touch V.2 для вимірювання температури	60
HT-tronic Connect		290

FLAT BASIC

8 - 11 кВт

ECO design

5 КЛАС ПЕЛЕТА

A+

Автоматичні пелетні міні-котельні

FLAT BASIC

Номинальна потужність	кВт	8	11
Діапазон потужності	кВт	2,4 - 8	3,6 - 11
Опалювальна площа ¹	м²	20-100	40-140
Ціна	€	5286	5504

Буклет



Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла		ЦІНА, €
Самоочисний пальник		в ціні котла
Автоматична система очищення теплообмінника		в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури		в ціні котла
Керування		
HT-tronic® 900		в ціні котла
HT-tronic® 900 Touch		235
HT-tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда iPellet	в ціні котла
Модулі розширення автоматик		
HT-tronic M-Z2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	230
HT-tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-tronic Climate Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic V.2 для вимір. температури, вологості та атм. тиску	90
HT-tronic Temperature Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic V.2 для вимірювання температури	60
HT-tronic Connect		290

¹ - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м². Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua

DASPELL NEXT

15 - 30 кВт

5 КЛАС ПЕЛЕТ

ECOdesign


A+

Автоматичні пелетні міні-котельні

DASPELL NEXT

Номинальна потужність	кВт	15	20	25	30
Діапазон потужності	кВт	4,5 - 15	6 - 20	7,5 - 25	9 - 30
Опалювальна площа ¹	м²	45-180	60-250	75-310	90-370
Ціна	€	6760	7165	7300	8111

Буклет



Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла		ЦІНА, €
Самоочисний пальник		в ціні котла
Автоматична система очищення теплообмінника		в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос ГВП, триходовий змішувальний клапан з приводом і насосом		в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури		в ціні котла
Керування		
HT-tronic® 900	котла цо гвп клапан	в ціні котла
HT-tronic® 900 Touch	котла цо гвп клапан	235
HT-tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда <i>iPellet</i>	
Модулі розширення автоматик		
HT-tronic M-Z2	клапан клапан	255
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	255
HT-tronic Rooms Touch	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	
HT-tronic Climate Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic Touch V.2 для вимір. темп., вологості та атм. тиску	
HT-tronic Temperature Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic Touch V.2 для вимірювання температури	
HT-tronic Connect	Модуль Internet	

DASPELL NEXT BASIC

15 - 30 кВт

5 КЛАС ПЕЛЕТ

ECOdesign

A+

Автоматичні пелетні міні-котельні

DASPELL NEXT BASIC

Номинальна потужність	кВт	15	20	25	30
Діапазон потужності	кВт	4,5 - 15	6 - 20	7,5 - 25	9 - 30
Опалювальна площа ¹	м²	45-180	60-250	75-310	90-370
Ціна	€	5962	6369	6503	7314

Буклет



Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла		ЦІНА, €
Самоочисний пальник		в ціні котла
Автоматична система очищення теплообмінника		в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури		в ціні котла
Керування		
HT-tronic® 900	котла цо гвп клапан	в ціні котла
HT-tronic® 900 Touch	котла цо гвп клапан	235
HT-tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда <i>iPellet</i>	
Модулі розширення автоматик		
HT-tronic M-Z2	клапан клапан	255
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	255
HT-tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	
HT-tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	
HT-tronic Climate Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic V.2 для вимір. температури, вологості та атм. тиску	
HT-tronic Temperature Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic V.2 для вимірювання температури	
HT-tronic Connect	Модуль Internet	

¹ - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м². Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua

HT PELLET DUO

15 - 70 кВт



Буклет

A+

Пелетні котли з факельним пальником та резервною топкою для дерева

HT PELLET DUO

Номинальна потужність	кВт	15	20	25	30	40	50	60	70
Діапазон потужності	кВт	5-15	6-20	8-25	9-30	12-40	15-50	18-60	21-70
Опалювальна площа ¹	м²	50-180	60-250	80-310	90-370	120-500	150-620	180-750	210-870
Ціна, PelHard PLUS	€	4473	4636	5150	5710	6398	7526	8282	9393
Ціна, PelHard PLUS AIR	€	4745	4905	5410	5964	6640	7749	8494	9583



Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic ®900		в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch		235
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic MZ-2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-Tronic Rooms		230
HT-Tronic Rooms Wireless		275
HT-Tronic Connect		290
HT-Tronic OPS Lambda		465
Бункер BASIC 300 (300 дм³)		в ціні котла
Надставка на бункер h - 0,5 м (180 дм³)		180
Комплект колосників резервної топки		в ціні котла
Турбулізатори теплообмінника		в ціні котла

HT DASPELL / HT DASPELL GL

12 - 24 кВт

30 - 60 кВт

A+



Буклет

Пелетні котли з факельним пальником
найвищого класу ефективності



		HT DASPELL				HT DASPELL GL			
Номинальна потужність	кВт	12	15	20	24	30	40	50	60
Діапазон потужності	кВт	3,6-12	4,5-15	6-20	7,2-24	9-30	12-40	15-50	18-60
Опалювальна площа ¹	м²	40-150	50-180	60-250	80-300	90-370	110-460	150-620	180-750
Ціна, PelHard PLUS	€	5000	5140	5405	5950	6760	7464	9193	10140

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic ®900		в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch		235
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic MZ-2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-Tronic Rooms		230
HT-Tronic Rooms Wireless		275
HT-Tronic Connect		290
HT-Tronic OPS Lambda		465
Додаткові опції		
Бункер SLIM 100 (для потужності 12-60 кВт)		25
Бункер BIG 400 (для потужності 12-40 кВт)		625
Бункер BIG 600 / BIG 1000 (для потужності 12-60 кВт)		720 / 1310
Система автоматичного золовидалення для потужності 12-24 кВт / для потужності 30-60 кВт		1325 / 1850
Змійовик охолодження для потужності 12-15 кВт / для потужності 20-40 кВт / для потужності 50-60 кВт		390 / 505 / 770
Пальник з пневмопродувкою (PelHard Plus Air) (для потужності 15-60 кВт)		485
Вертикальний димохід		170

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м².
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua

A+



Комплектація та опції за доплату

A+

Бүклет



Комплектація та опції за доплату

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла $q=80$ Вт/м².
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці: www.ht-heiztechnik.ua

Q EKO

12 - 24 кВт

Q EKO GL

30 - 69 кВт



Буклет



Котли з ретортним пальником для спалювання вугілля та біомаси

C

Q EKO						Q EKO GL				
Номінальна потужність	кВт	12	15	20	24	30	40	50	60	69
Діапазон потужності	кВт	3,6-12	4,5-15	6-20	7,2-24	9-30	12-40	15-50	18-60	20-69
Опалювальна площа ¹	м²	40-150	50-187	60-250	70-300	90-375	120-500	150-620	180-750	200-860
Ціна	€	3840	4607	5068	5539	6451	6913	7990	9680	11172

Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник обертовий Standard - для спалювання дрібного вугілля (в котлі 12 кВт)		в ціні котла
Пальник обертовий DUO - для спалювання дрібного вугілля (в котлах від 15 кВт)		в ціні котла
Пальник обертовий TRIO - для спалювання дрібного вугілля та пелети		420
Автоматика		ЦІНА, €
Управління		
HT-Tronic®700	котла, цю, теп, клап, [символи]	в ціні котла
HT-Tronic®700 Touch	котла, цю, теп, клап, [символи]	до запитання
HT-tronic M-Z2	клап, клап, [символи]	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
Додаткові опції		ЦІНА, €
Збільшений бункер 300 дм³ для потужності 12-24 кВт		240
Збільшений бункер 500 дм³ для потужності 12-50 кВт		290
Датчик контролю роботи системи подачі		125
Система автоматичного золовидалення для потужності 15-24 кВт / для потужності 30-69 кВт		1325 / 1850
Змійовик охолодження для потужності 12-15 кВт / для потужності 20-40 кВт / для потужності 50-69 кВт		390 / 505 / 790
Вертикальний димохід для потужності 30-69 кВт		170



Q HIT PLUS

7 - 35 кВт



Буклет

D

Котли для традиційного спалювання вугілля та дерева з автоматикою та вентилятором

Q HIT PLUS

Номинальна потужність	кВт	7	11	15	20	25	30	35
Діапазон потужності	кВт	2-7	3-11	5-15	6-20	8-25	9-30	11-35
Опалювальна площа ¹	м²	20-80	30-130	50-190	60-250	80-310	90-370	110-430
Ціна	€	1519	1640	2017	2224	2378	2605	2863

Комплектація та опції за доплату

Автоматика		ЦІНА, €
Управління		
HT-Tronic®100	котла, цю, [символи]	в ціні котла
HT-Tronic®200	котла, цю, теп, [символи]	80
HT-Tronic®201	котла, цю, теп, буфера, клап, [символи]	180
Модулі розширення автоматики		ЦІНА, €
HT-tronic M-Z2	клап, клап, [символи]	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції	255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet (для регуляторів HT-Tronic® 201)	290
Додаткові опції		ЦІНА, €
Змійовик охолодження для потужності 7-15 кВт / для потужності 20-35 кВт		390 / 510
Вертикальний димохід		10 % до ціни
Факельний пелетний пальник PellHard Plus / PellHard Plus AIR		див. стор. 13
Бункер для пелети		див. стор. 13



¹ - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м². Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua

HOLZ PLUS

13 - 75 кВт



Буклет

D

Котли з водяними колосниками для традиційного спалювання дерева з автоматикою та вентилятором

HOLZ PLUS

Номинальна потужність	кВт	13	17	22	30	45	60	75
Діапазон потужності	кВт	4-13	5-17	7-22	9-30	14-45	18-60	23-75
Опалювальна площа ¹	м²	40-160	50-210	70-270	90-370	140-560	180-750	230-930
Ціна	€	1969	2293	2581	2974	4082	4862	5577



Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic ®100	котла, цю, гвп	в ціні котла
HT-Tronic ®200	котла, цю, гвп	80
HT-Tronic ®201	котла, цю, гвп, буфера, клап	180
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап, клап, модуль змішувальних груп (для регуляторів HT-Tronic® 201)	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції, модуль буфера та циркуляції ГВП (для регуляторів HT-Tronic® 201)	255
HT-Tronic Connect	модуль Internet - для регуляторів HT-Tronic® 201	290

SMART HTV

20 - 23 кВт

5 КЛАС ПЕЛЕТА

ECO design

A++

Газогенераторні котли

SMART HTV

Номинальна потужність	кВт	20	23
Діапазон потужності	кВт	15 - 20	15 - 23
Опалювальна площа ¹	м²	150-250	150-250
Ціна	€	6770	6930



Буклет



Комплектація

Комплектація	Управління	
Автоматика	котла, цю, гвп, клап	в ціні котла
Lambda	модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	в ціні котла
Механічна система очищення теплообмінника		в ціні котла
Турбулізатори теплообмінника		в ціні котла

¹ - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м². Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. www.ht-heiztechnik.ua

MAXPELL

80 - 1000 кВт



Буклет

A+



Пелетні промислові котли з факельним пальником

MAXPELL

Номинальна потужність	кВт	80	100	120	150	200	250	300	450	550	630	750	850	1000
Діапазон потужності	кВт	24-80	30-100	36-120	45-150	60-200	75-250	90-300	135-450	165-550	189-630	225-750	255-850	300-1000
Ціна	€	15960	17640	20462	до запитання									

Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)		в ціні котла
Пальник PellHard Plus Air (зі згортачем шлаку та пневматичним очищенням)		1000
Автоматика		Управління
HT-Tronic ®900	котла цю гвп клап	в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch	котла цю гвп клап	230
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап клап	Модуль змішувальних груп
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	Модуль буфера і циркуляції ГВП
HT-Tronic Rooms	Панель керування з кімнатним термостатом	
HT-Tronic Rooms Wireless	Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом	
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	
HT-Tronic OPS LAMBDA	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда (для одного пальника)	
HT-Tronic MK	Каскадна автоматика	
Додаткові опції		
Система автоматичного золовидалення для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт / 550-630 кВт		5820 / 9525 / 12170 / 14820
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт / 550-630 кВт		5820 / 8730 / 11190 / 12130
Система пневматичного очищення теплообмінника та автоматичного золовидалення для потужності 750-1000 кВт		до запитання
Змійовик охолодження - для потужності 80-200 кВт / для потужності 250-300 кВт		1540 / 1940
Бункер BIG 1000		в ціні котла
Збільшений бункер		до запитання
Система вакуумної подачі палива		до запитання
Турбулізатори теплообмінника		до запитання

MAXPELL GL

80 - 450 кВт



Буклет

5 КЛАС ПЕЛЕТА

A+



Пелетні промислові котли з факельним пальником найвищого класу ефективності

MAXPELL GL

Номинальна потужність	кВт	80	100	120	150	200	240	300	370	450
Діапазон потужності	кВт	24-80	30-100	36-120	45-150	60-200	75-240	90-300	111-370	135-450
Ціна	€	17220	20187	22504	до запитання					

Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)		в ціні котла
Автоматика		Управління
HT-Tronic ®900	котла цю гвп клап	в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch	котла цю гвп клап	230
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап клап	Модуль змішувальних груп
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	Модуль буфера і циркуляції ГВП
HT-Tronic Rooms	Панель керування з кімнатним термостатом	
HT-Tronic Rooms Wireless	Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом	
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	
HT-Tronic OPS LAMBDA	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	
HT-Tronic MK	Каскадна автоматика	
Додаткові опції		
Система автоматичного золовидалення для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт		5820 / 9525 / 12170
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт		5820 / 8730 / 11190
Змійовик охолодження - для потужності 80-200 кВт / для потужності 250-300 кВт		1540 / 1940
Бункер BIG 1000		в ціні котла
Збільшений бункер		до запитання
Система вакуумної подачі палива		до запитання
Турбулізатори теплообмінника		в ціні котла

MAXPELL DUO

100 - 630 кВт



Буклет

A+



Двохтопкові пелетні промислові котли з факельним пальником

MAXPELL DUO

Номинальна потужність	кВт	100	120	150	200	250	300	450	550	630
Діапазон потужності	кВт	30-100	35-120	45-150	60-200	75-250	90-300	135-450	165-550	185-630
Ціна	€	20492	23500	до запитання						

Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)		в ціні котла
Пальник PellHard Plus Air (зі згортачем шлаку та пневматичним очищенням)		1000
Автоматика		Управління
HT-Tronic ®900		в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch		230
HT-Tronic ®100		в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2		Модуль змішувальних груп
HT-tronic M-BC		Модуль буфера і циркуляції ГВП
HT-Tronic Rooms		Панель керування з кімнатним термостатом
HT-Tronic Rooms Wireless		Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом
HT-Tronic Connect		Модуль Internet
HT-Tronic OPS LAMBDA		Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда
HT-Tronic MK		Каскадна автоматика
Додаткові опції		
Система автоматичного золовидалення		до запитання
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт / 550-630 кВт		5820 / 8730 / 11190 / 12130
Змійовик охолодження - для потужності 80-200 кВт / для потужності 250-300 кВт		1540 / 1940
Бункер BIG 1000		в ціні котла
Збільшений бункер		до запитання
Система вакуумної подачі палива		до запитання

MAXPELL ZB GL

20 - 120 кВт

ECO design

5 КЛАС ПЕЛЕТА

A+



Автоматичні котли з факельним пальником для використання тріски та пелети найвищого класу ефективності

MAXPELL ZB GL

Номинальна потужність	кВт	60	90	120
Діапазон потужності	кВт	20-60	27-90	36-120
Ціна	€	24130	29800	34800



Буклет

Комплектація та опції за доплату

Пальник		MAXPELL ZB GL
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)		в ціні котла
Автоматика		Управління
HT-Tronic ®900		в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch		230
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2		Модуль змішувальних груп
HT-tronic M-BC		Модуль буфера і циркуляції ГВП
HT-Tronic Rooms		Панель керування з кімнатним термостатом
HT-Tronic Rooms Wireless		Сенсорна панель дистанційного керування з кімнатним термостатом
HT-Tronic Connect		Модуль Internet
HT-Tronic OPS LAMBDA		Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда
HT-Tronic MK		Каскадна автоматика
Додаткові опції		
Система автоматичного золовидалення для потужності 60 кВт / для потужності 90-120 кВт		1620 / 4850
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 90-120 кВт		5820
Система пневматичного очищення пальника		до запитання
Змійовик охолодження		1540
Бункер BIG 1000 зі змішувачем		в ціні котла
Збільшений бункер або надставка		до запитання

Q MAX EKO GL

80 - 480 кВт



Буклет



Вугільні промислові котли з ретортним пальником
серії **Q MAX EKO GL**

Q MAX EKO GL

Номинальна потужність	кВт	80	100	120	150	200	240	300	350	400	480
Діапазон потужності	кВт	24-80	33-100	36-120	45-150	60-200	72-240	90-300	105-350	120-400	144-480
Ціна	€	18060	20220	22745	до запитання						

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®750	котла, цю, гвп, клап,	в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап, клап, Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	275
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
Пальник		
Пальник Standard (в котлах 300-480 кВт)		в ціні котла
Пальник обертовий Duo (в котлах 80-240 кВт)		в ціні котла
Додаткові опції		
Датчик контролю роботи системи подачі		125
Система автоматичного зовидалення для потужності 80-150 кВт / 200-300 кВт / 350-480 кВт		5820 / 9525 / 12170
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-150 кВт / 200-300 кВт / 350-480 кВт		5820 / 8730 / 11160
Система автоматичного завантаження палива		до запитання
Змійовик охолодження для потужності 80-200 кВт / 240-300 кВт		1540 / 1940
Збільшений бункер		до запитання
Виконання котла з робочим тиском 2,5-3 бар		10 % до ціни котла
Витяжний вентилятор з управлінням		до запитання

Q MAX EKO

520 - 1000 кВт



Буклет



Вугільні промислові котли з ретортним пальником
серії **Q MAX EKO**

Q MAX EKO

Номинальна потужність	кВт	520	600	750	850	1000
Діапазон потужності	кВт	150-520	180-600	225-750	355-850	300-1000
Ціна	€	до запитання				

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®750	котла, цю, гвп, клап,	в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап, клап, Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	275
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
Пальник		
Пальник Standard		в ціні котла
Додаткові опції		
Датчик контролю роботи системи подачі		125
Система автоматичного зовидалення для потужності 520-600 кВт / 750 кВт / 850 кВт / 1000 кВт		12700 / 14290 / 15880 / 18975
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 520-600 кВт / 750 кВт / 850 кВт / 1000 кВт		12130 / 14555 / 15965 / 16980
Виконання котла з робочим тиском 2,5-3 бар		10 % до ціни котла
Система автоматичного завантаження палива		до запитання

Q MAX PLUS

90 - 350 кВт



Буклет



Промислові котли для спалювання вугілля та дерева з автоматикою та вентилятором

Q MAX PLUS

Номинальна потужність	кВт	90	120	150	200	250	300	350
Діапазон потужності	кВт	27-90	36-120	45-150	60-200	75-250	90-300	105-350
Ціна	€	10100	12900	до запитання				

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®250	котла, цо, гвп, [схема], [схема], [схема]	в ціні котла
Регулятор HT-Tronic®251	котла, цо, гвп, буфер, клап, [схема], [схема], [схема], [схема], [схема], [схема]	145
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап, клап, [схема], [схема] Модуль змішувальних груп (для HT-Tronic®251)	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції Модуль буфера і циркуляції ГВП (для HT-Tronic®251)	255
HT-Tronic Connect	[www] Модуль Internet - для HT-Tronic®251	290
Змішувач охолодження для потужності 90 - 300 кВт		1940

Q MAX PLUS DR

90 - 800 кВт



Буклет



Промислові котли для спалювання дерева та вугілля з автоматикою та вентилятором

Q MAX PLUS DR

Номинальна потужність	кВт	90	120	150	200	250	300	350	500	800
Діапазон потужності	кВт	27-90	36-120	45-150	60-200	75-250	90-300	105-350	330-500	530-800
Ціна	€	11040	13825	до запитання						

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®251	котла, цо, гвп, буфер, клап, [схема], [схема], [схема], [схема], [схема], [схема]	в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап, клап, [схема], [схема] Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції Модуль буфера і циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Connect	[www] Модуль Internet - для HT-Tronic®251	290
Змішувач охолодження для потужності 90 - 300 кВт		1940

Q PLUS AGRO / Q PLUS AGRO B

30 - 110 кВт

150 - 300 кВт



Буклет

Промислові котли для спалювання соломи в тюках та кругах

		Q PLUS AGRO			Q PLUS AGRO B	
Номинальна потужність	кВт	30	50	110	150	300
Діапазон потужності	кВт	20-30	30-50	30-110	45-150	90-300
Ціна	€	7942	9882	17515	до запитання	

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®251	котла, цо, гвп, буфер, клап, [схема], [схема], [схема], [схема], [схема], [схема]	в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап, клап, [схема], [схема] Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	буфера, циркуляції Модуль буфера і циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Connect	[www] Модуль Internet	290
Змішувач охолодження для потужності 30 - 50 кВт / для потужності 110 - 300 кВт		630 / 1400



MAX AGRO B AGRO XL

300 - 600 кВт

300 - 950 кВт



Буклет

Промислові котли для спалювання соломи в кругах

		MAX AGRO B		AGRO XL		
Номинальна потужність	кВт	300	600	300	600	950
Діапазон потужності	кВт	90-300	180-600	90-300	180-600	300-950
Ціна	€	до запитання		до запитання		



Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	
Регулятор HT-Tronic®251	котла цо ГВП буфер клап	в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап клап	Модуль змішувальних груп
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	Модуль буфера і циркуляції ГВП
HT-Tronic Connect	www	Модуль Internet
Змійовик охолодження для потужності 300 кВт		
		255
		255
		290
		1400

ПАЛЬНИКИ HT PelHard

14 - 700 кВт

Пальники для пелет факельного типу з автоматикою та шнеком



PellHard PLUS / PellHard PLUS AIR

Номинальна потужність	кВт	14	20	28	35	45	55	70	90	135	170	230	280	350	450	550
Ціна, PellHard Plus	€	2200	2270	2324	2672	3240	3842	4530	6381	8186	10256	14700	16130	20300	29400	35270
Ціна, PellHard Plus AIR	€	2550	2620	2674	3022	3590	4192	4880	7081	8886	10956	15400	16830	21000	30100	35970

Автоматика	Управління	
HT-Tronic ®900	котла цо ГВП клап	в ціні пальника
HT-Tronic ®900 Touch	котла цо ГВП клап	235
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	клап клап	Модуль змішувальних груп
HT-tronic M-BC	буфера циркуляції	Модуль буфера і циркуляції ГВП
HT-Tronic Rooms	Панель керування з кімнатним термостатом	
HT-Tronic Rooms Wireless	Сенсорна панель дистанційного керування з кімнатним термостатом	
HT-Tronic Connect	www	Модуль Internet
HT-Tronic OPS LAMBDA	⌚	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда
Додаткове обладнання		
Шнек (2 м) з моторедуктором, гофра		в ціні пальника

БУНКЕРИ

100 - 20000 дм³

Бункери для пелетних котлів та пальників

БУНКЕРИ

Назва		Slim	Basic	Basic	LUX	Big	Big	Big	Max
Об'єм	дм³	100	300	400	300	400	600	1000	1500 - 20000
Ціна	€	550	560	650	820	1380	1455	1995	до запитання



NOVA 3

до 1200 кВт

Вакуумні системи транспортування палива [Дивитись каталог](#)

NOVA 3		Комплект I	Комплект II	Комплект III
Для потужності до 100 кВт	Ціна, €	3025	3455	4390
Для потужності від 100 кВт до 1200 кВт	Ціна, €	до запитання		



до 100 кВт

Шнекові системи транспортування палива

Комплект: Шнек, моторедуктор, автоматика з датчиками рівня палива	Ціна, €
Комплект 3 м	1630
Комплект 4 м	1775
Комплект 5 м	1895



Розподільчі колектори для систем опалення

серія 70E

Розподільчий колектор для теплих підлог

Комплект: Балка подачі, зворотки, витратоміри, євроконуси, термостатичні клапани, заглушки, кріплення

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	66	95	121	148	174	200	226	253	279	305	331	359	384	410



серія 71E

Розподільчий колектор для теплих підлог з додатковою секцією зливу та розповітряння

Комплект: Балка подачі, зворотки, витратоміри, євроконуси, термостатичні клапани, заглушки, кріплення, розповістрявачі, зливний клапан під шланг

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	105	131	158	184	210	236	263	289	315	341	368	394	420	446



серія 70C

Розподільчий колектор для систем опалення

Комплект: Балка подачі, зворотки, євроконуси, запірні клапани, термостатичні клапани, заглушки, кріплення

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	60	86	109	133	155	179	203	225	249	271	295	318	341	364



серія 71C

Розподільчий колектор для систем опалення з додатковою секцією зливу та розповітряння

Комплект: Балка подачі, зворотки, витратоміри, євроконуси, запірні клапани, заглушки, кріплення, розповістрявачі, зливний клапан під шланг

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	99	121	145	169	191	215	238	261	284	308	330	354	378	400



Насосні змішуючі групи для розподільчих колекторів

серія W 10

Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA

Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
W 10	1,6	20°-43°C	-	1	4,05	W10322-43	436,00
W 10	1,6	35°-60°C	-	1	4,05	W10322-60	432,00

Комплектація:
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, термометри, набір латунних з'єднань



серія WE 40

Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA

Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
WE 40	1,6	20°-43°C	-	1	3,14	WE40322-43	373,00
WE 40	1,6	35°-60°C	-	1	3,14	WE40322-60	383,00

Комплектація:
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, набір латунних з'єднань



серія W 40

Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA

Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
W 40	1,6	20°-43°C	-	1	3,9	W40322-43	446,00
W 40	1,6	35°-60°C	-	1	3,9	W40322-60	456,00
W 40	2,3	20°-43°C	-	1	3,9	W40372-43	444,00

Комплектація:
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, крани кульові з термометрами, набір латунних з'єднань



серія W 40 ARA

Змішуюча група з приводом ESBE серії VRG

Серія	Kv				Артикул	Ціна, €
W 40 ARA	2,5	-	1	4,35	W4021ARA	633,00
W 40 ARA	4	-	1	4,35	W4022ARA	633,00
W 40 ARA	6,3	-	1	4,35	W4023ARA	633,00

Комплектація:
Насос Wilo, клапан ESBE серії VRG, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, крани кульові з термометрами, набір латунних з'єднань



ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

+38 095 512 57 28

e-mail: styan@ht-heiztechnik.ua

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

+38 095 512 57 28

e-mail: styan@ht-heiztechnik.ua

СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

+38 067 316 31 14

+38 050 437 28 70

e-mail: petrosyuk@ht-heiztechnik.ua

ТОВ «Хейцтехнік»

вул. Об'їзна, 12/25.1 • 47720 с. Петриків • тел.: +38 0352 43 44 04 • +38 050 377 26 69 • +38 095 512 57 28
www.ht-heiztechnik.ua • e-mail: office@ht-heiztechnik.ua