

# Q HIT PLUS

## 7 - 35 кВт

### Котли для традиційного спалювання вугілля та дерева з автоматикою та вентилятором

<b>Гарантія 50</b>	50 місяців гарантії на щільність теплообмінника
	Об'ємна топка котла, яка вміщає велику кількість палива
	Вторинна система допалювання газів
	Теплообмінник виготовлений з котлової сталі
<b>PellHard</b>	Можливість монтажу паливника PellHard / PellHard+ (див. стор.29)
	Модульована робота котла

	Високий ККД завдяки ефективному процесу спалювання та повному відбору тепла
	Запатентована технологія теплообмінника
	Турбулентність димових газів завдяки конструкції теплообмінника
	Чавунні колосники
<b>HT-TRONIC 100</b>	Комплектується регулятором <b>HT-TRONIC 100</b> Управління - (див. стор.31)



Q HIT PLUS 15

Котел **Q HIT PLUS** є сучасним котлом **верхнього** горіння, призначеним для традиційного спалювання вугілля та дерева з використанням димоходу. Топка оснащена соплами, через яку впроваджується у відсік спалювання **вторинне** повітря, що спричиняє допалювання **дров'яних газів**. Завдяки вторинному повітрю, ми отримуємо найвищу **якість** спалювання, а також найкращу **ефективність** котла. Над топкою знаходиться горизонтальна обігрівальна колона, що сприяє доброму обміну тепла. Колона значно знижує ризик котла до конденсації та зменшує можливість корозії. Обладнання володіє доброю термічною ізоляцією з екологічно чистої мінеральної вати. Котел оснащений **вентилятором** надуву повітря, який керується **автоматикою**, що працює в режимі **модульованої** напруги. Завдяки модуляції, отримано механізм виробляючий тепло з стабілізованою температурою і оптимальним спалюванням, що сприяє **зменшенню** використання палива. Повітряний канал вентилятора, постачає підігріте повітря в топку, що покращує якість горіння. Котел володіє **об'ємною** топкою, яка забезпечує стабільну та **довготривалу** роботу на одному завантаженні. Котел комплектується автоматикою **HT-Tronic 100**, яка керує роботою вентилятора, а також управляє двома циркуляційними насосами.

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic @100		в ціні котла
HT-Tronic @200		80
HT-Tronic @201		180
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
Модуль клапана MZ-2	для регуляторів HT-Tronic® 201	255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet - для регуляторів HT-Tronic® 201	290
<b>Додаткові опції</b>		
Зміювик охолодження для потужності 7-15 кВт / для потужності 20-35 кВт		390 / 510
Вертикальний димохід		10 % до ціни

#### Q HIT PLUS - Розміри котлів та технічні дані

	кВт	7	11	15	20	25	30	35
Номинальна потужність	кВт	7	11	15	20	25	30	35
Діапазон потужності	кВт	2-7	3-11	5-15	6-20	8-25	9-30	11-35
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	20-80	30-130	50-190	60-250	80-310	90-370	110-430
Мінімальна тяга димоходу	Па	18	18	20	20	22	22	24
Максимальна температура роботи	°C	85	85	85	85	85	85	85
Водяний об'єм	л	23	26	42	47	52	57	62
Приєднання інсталяції	ЗР"	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Вн. діаметр димоходу	см	105/150	105/150	150	150	150	150	150
Висота до осі димоходу	см	76	76	100	100	100	100	100
Вага котла	кг	148	160	238	255	275	292	311
Ширина корпусу	см	37	37	47	47	47	47	47
Глибина корпусу	см	48	53	53	58	63	68	73
Висота корпусу	см	101	101	129	129	129	129	129
Об'єм топки	дм <sup>3</sup>	20	30	45	55	60	70	80
Розміри топки (шир./ вис./ глиб.)	см	25/45/22	23/45/27	32/52/27	32/52/32	32/52/37	32/52/42	32/52/47
<b>Ціна</b>	€	<b>1423</b>	<b>1552</b>	<b>1958</b>	<b>2108</b>	<b>2272</b>	<b>2490</b>	<b>2727</b>

#### Паливо



Буклет-прайс

<sup>1</sup> - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.

Подані параметри можуть відрізнятися від дійсних до 2%. Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

В цілях покращення виробів Heiztechnik залишає собі право змін параметрів та комплектації.