



# ЦІННИК 2024



01.2024



**GreenLine**  
СЕРІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОТЛІВ

**CALLA VERDE**

# ONE PLUS

## 8 - 20 кВт



Буклет



A+



### Автоматичні пелетні міні-котельні HT ONE PLUS

ONE					
Номинальна потужність	кВт	8	11	15	20
Діапазон потужності	кВт	2-8	4-11	5-15	6-20
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	20-100	40-130	50-190	60-250
<b>Ціна</b>	€	<b>5950</b>	<b>6217</b>	<b>6520</b>	<b>6780</b>

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник самоочисний		в ціні котла
<b>Автоматика</b>	<b>Управління</b>	
HT-Tronic® 900		в ціні котла
HT-Tronic® 900 Touch		235
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда <b>iPellet</b>	в ціні котла
<b>Гідравліка</b>		
Система охорони повернення з насосом		в ціні котла
Гідравлічний комплект: насос ГВП, насос клапана з електричним приводом та триходовим клапаном		в ціні котла
Група безпеки: компенсаційний бак 10 л з клапаном безпеки 3 бар		в ціні котла
<b>Додаткові опції</b>		
Система автоматичного очищення теплообмінника		в ціні котла
Надставка для бункера		530

# ONE PLUS BASIC

## 8 - 20 кВт



Буклет



A+



### Автоматичні пелетні міні-котельні HT ONE PLUS BASIC

ONE BASIC					
Номинальна потужність	кВт	8	11	15	20
Діапазон потужності	кВт	2-8	4-11	5-15	6-20
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	20-100	40-130	50-190	60-250
<b>Ціна</b>	€	<b>5002</b>	<b>5216</b>	<b>5542</b>	<b>5757</b>

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник самоочисний		в ціні котла
<b>Автоматика</b>	<b>Управління</b>	
HT-Tronic® 900		в ціні котла
HT-Tronic® 900 Touch		235
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда <b>iPellet</b>	в ціні котла
<b>Гідравліка</b>		
Система охорони повернення з насосом		в ціні котла
<b>Додаткові опції</b>		
Система механічного очищення теплообмінника		в ціні котла
Надставка для бункера		530

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)


# FLAT

## 8 - 11 кВт

ECO design

5 КЛАС ПЕЛЕТА

A+



### Автоматичні пелетні міні-котельні

#### FLAT

Номинальна потужність	кВт	8	11
Діапазон потужності	кВт	2,4 - 8	3,6 - 11
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	20-100	40-140
<b>Ціна</b>	€	<b>6027</b>	<b>6300</b>

Буклет



#### Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла	ЦІНА, €
Самоочисний пальник	в ціні котла
Автоматична система очищення теплообмінника	в ціні котла
Група безпеки: Компенсаційний бак, клапан безпеки, манометр, розповітрявач	в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос ГВП, триходовий змішувальний клапан з приводом і насосом	в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури	в ціні котла
<b>Керування</b>	
HT-tronic® 900	в ціні котла
HT-tronic® 900 Touch	235
HT-tronic OPS Lambda	в ціні котла
<b>Модулі розширення автоматик</b>	
HT-tronic M-Z2	255
HT-tronic M-BC	255
HT-tronic Touch Rooms	230
HT-tronic Rooms Touch Wireless	275
HT-tronic Climate Senso	90
HT-tronic Temperature Senso	60
HT-tronic Connect	290


# FLAT BASIC

## 8 - 11 кВт

ECO design

5 КЛАС ПЕЛЕТА

A+



### Автоматичні пелетні міні-котельні

#### FLAT BASIC

Номинальна потужність	кВт	8	11
Діапазон потужності	кВт	2,4 - 8	3,6 - 11
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	20-100	40-140
<b>Ціна</b>	€	<b>5136</b>	<b>5354</b>

Буклет




#### Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла	ЦІНА, €
Самоочисний пальник	в ціні котла
Механічна система очищення теплообмінника	в ціні котла
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури	в ціні котла
<b>Керування</b>	
HT-tronic® 900	в ціні котла
HT-tronic® 900 Touch	235
HT-tronic OPS Lambda	в ціні котла
<b>Модулі розширення автоматик</b>	
HT-tronic M-Z2	255
HT-tronic M-BC	255
HT-tronic Rooms	230
HT-tronic Rooms Wireless	275
HT-tronic Climate Senso	90
HT-tronic Temperature Senso	60
HT-tronic Connect	290

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
 Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

# DASPELL NEXT

15 - 30 кВт



Буклет



## Автоматичні пелетні міні-котельні

### DASPELL NEXT


Номинальна потужність	кВт	15	20	25	30
Діапазон потужності	кВт	4,5 - 15	6 - 20	7,5 - 25	9 - 30
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	45-180	60-250	75-310	90-370
<b>Ціна</b>	<b>€</b>	<b>6760</b>	<b>7165</b>	<b>7300</b>	<b>8111</b>

### Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла	ЦІНА, €	
Самоочисний палиник	в ціні котла	
Автоматична система очищення теплообмінника	в ціні котла	
Гідравлічний модуль: насос ГВП, триходовий змішувальний клапан з приводом і насосом	в ціні котла	
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури	в ціні котла	
<b>Керування</b>		
HT-tronic® 900	в ціні котла	
HT-tronic® 900 Touch	235	
HT-tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда <i>iPELL</i>	в ціні котла
<b>Модулі розширення автоматик</b>		
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-tronic Rooms Touch	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	230
HT-tronic Rooms Touch Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-tronic Climate Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic Touch V.2 для вимір.темпер., вологості та атм.тиску	90
HT-tronic Temperature Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic Touch V.2 для вимірювання температури	60
HT-tronic Connect	Модуль Internet	290

# DASPELL NEXT BASIC

15 - 30 кВт



Буклет



## Автоматичні пелетні міні-котельні

### DASPELL NEXT BASIC

Номинальна потужність	кВт	15	20	25	30
Діапазон потужності	кВт	4,5 - 15	6 - 20	7,5 - 25	9 - 30
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	45-180	60-250	75-310	90-370
<b>Ціна</b>	<b>€</b>	<b>5812</b>	<b>6219</b>	<b>6353</b>	<b>7164</b>

### Комплектація та опції за доплату

Комплектація котла	ЦІНА, €	
Самоочисний палиник	в ціні котла	
Механічна система очищення теплообмінника	в ціні котла	
Гідравлічний модуль: насос захисту повернення з датчиком температури	в ціні котла	
<b>Керування</b>		
HT-tronic® 900	в ціні котла	
HT-tronic® 900 Touch	235	
HT-tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда <i>iPELL</i>	в ціні котла
<b>Модулі розширення автоматик</b>		
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	230
HT-tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-tronic Climate Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic V.2 для вимір.температури, вологості та атм.тиску	90
HT-tronic Temperature Senso	Безпроводний датчик до HT-tronic V.2 для вимірювання температури	60
HT-tronic Connect	Модуль Internet	290

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

# HT PELLET DUO


15 - 70 кВт



Буклет



## Пелетні котли з факельним пальником та резервною топкою для дерава



### HT PELLET DUO

Номинальна потужність	кВт	15	20	25	30	40	50	60	70
Діапазон потужності	кВт	5-15	6-20	8-25	9-30	12-40	15-50	18-60	21-70
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	50-180	60-250	80-310	90-370	120-500	150-620	180-750	210-870
<b>Ціна, PelHard PLUS</b>	€	<b>4473</b>	<b>4636</b>	<b>5150</b>	<b>5710</b>	<b>6398</b>	<b>7526</b>	<b>8282</b>	<b>9393</b>
<b>Ціна, PelHard PLUS AIR</b>	€	<b>4745</b>	<b>4905</b>	<b>5410</b>	<b>5964</b>	<b>6640</b>	<b>7749</b>	<b>8494</b>	<b>9583</b>

### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic @900		в ціні котла
HT-Tronic @900 Touch		235
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic MZ-2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
HT-Tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
Бункер BASIC 300 (300 дм <sup>3</sup> )		в ціні котла
Надставка на бункер h - 0,5 м (180 дм <sup>3</sup> )		180
Комплект колосників резервної топки		в ціні котла
Турбулізатори теплообмінника		в ціні котла

# HT DASPELL / HT DASPELL GL

12 - 24 кВт

30 - 60 кВт



Буклет

## Пелетні котли з факельним пальником найвищого класу ефективності



		HT DASPELL				HT DASPELL GL			
Номинальна потужність	кВт	12	15	20	24	30	40	50	60
Діапазон потужності	кВт	3,6-12	4,5-15	6-20	7,2-24	9-30	12-40	15-50	18-60
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	40-150	50-180	60-250	80-300	90-370	110-460	150-620	180-750
<b>Ціна, PelHard PLUS</b>	€	<b>5000</b>	<b>5140</b>	<b>5405</b>	<b>5950</b>	<b>6760</b>	<b>7464</b>	<b>9193</b>	<b>10140</b>

### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic @900		в ціні котла
HT-Tronic @900 Touch		235
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic MZ-2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
HT-Tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
<b>Додаткові опції</b>		
Бункер SLIM 100 (для потужності 12-60 кВт)		25
Бункер BIG 400 (для потужності 12-40 кВт)		625
Бункер BIG 600 / BIG 1000 (для потужності 12-60 кВт)		720 / 1310
Система автоматичного золовидалення для потужності 12-24 кВт / для потужності 30-60 кВт		1325 / 1850
Змійовик охолодження для потужності 12-15 кВт / для потужності 20-40 кВт / для потужності 50-60 кВт		390 / 505 / 770
Пальник з пневмопродувкою (PelHard Plus Air) (для потужності 15-60 кВт)		485
Вертикальний димохід		170

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

# Q PELLET / Q PELLET GL

12 - 24 кВт

30 - 60 кВт

A+



Буклет

Автоматичні пелетні котли з факельним пальником  
найвищого класу ефективності



		Q PELLET				Q PELLET GL			
Номинальна потужність	кВт	12	15	20	24	30	40	50	60
Діапазон потужності	кВт	4-12	5-15	6-20	8-24	9-30	12-40	15-50	18-60
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	40-150	50-180	60-250	80-310	90-370	40-250	150-620	180-750
<b>Ціна, PellHard PLUS</b>	€	<b>4434</b>	<b>4600</b>	<b>4870</b>	<b>5410</b>	<b>6220</b>	<b>6895</b>	<b>8545</b>	<b>9193</b>

## Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic ®900		в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch		235
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic MZ-2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
HT-Tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
<b>Пальник</b>		
Пальник PellHard Plus - зі згортачем шлаку		в ціні котла
Пальник з пневмопродувою (PellHard Plus Air) (для потужності 15-60 кВт)		485
<b>Бункер BASIC 300 (300 дм³)</b>		
Бункер BASIC 400 (400 дм³)		в ціні котла
Бункер BIG 1000 (1000 дм³)		290
Надставка на бункер BASIC 300 h - 0,5 м (180 дм³)		1590
Турбулізатори теплообмінника		180
		в ціні котла

# HT DASPELL LUX

12 - 24 кВт

ECO design

5 КЛАС ПЕЛЕТА

A+

Автоматичні пелетні котли з факельним пальником  
найвищого класу ефективності



Буклет



DASPELL LUX					
Номинальна потужність	кВт	12	15	20	24
Діапазон потужності	кВт	4-12	5-15	6-20	7,2-24
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	40-150	50-180	60-250	70-300
<b>Ціна, PellHard PLUS</b>	€	<b>5515</b>	<b>5950</b>	<b>6353</b>	<b>6790</b>

## Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic ®900 Touch		в ціні котла
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic MZ-2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	230
HT-Tronic Rooms Wireless	Безпроводна панель віддаленого керування з кімнатним термостатом	275
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
HT-Tronic OPS Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
<b>Пальник</b>		
Пальник PellHard Plus - зі згортачем шлаку		в ціні котла
<b>Додаткові опції</b>		
Збільшений бункер LUX 400		625
Зміювок охолодження потужності 12-15 кВт / для потужності 20 кВт		390 / 505

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

# Q EKO

## 12 - 24 кВт

# Q EKO GL

## 30 - 69 кВт



Буклет



### Котли з ретортним пальником для спалювання вугілля та біомаси

C



	кВт	Q EKO				Q EKO GL				
		12	15	20	24	30	40	50	60	69
Номинальна потужність	кВт	12	15	20	24	30	40	50	60	69
Діапазон потужності	кВт	3,6-12	4,5-15	6-20	7,2-24	9-30	12-40	15-50	18-60	20-69
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	40-150	50-187	60-250	70-300	90-375	120-500	150-620	180-750	200-860
<b>Ціна</b>	€	<b>3840</b>	<b>4607</b>	<b>5068</b>	<b>5539</b>	<b>6451</b>	<b>6913</b>	<b>7990</b>	<b>9680</b>	<b>11172</b>

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник	Управління	ЦІНА, €
Пальник обертовий Standard - для спалювання дрібного вугілля (в котлі 12 кВт)		в ціні котла
Пальник обертовий DUO - для спалювання дрібного вугілля (в котлах від 15 кВт)		в ціні котла
Пальник обертовий TRIO - для спалювання дрібного вугілля та пелети		420
<b>Автоматика</b>	<b>Управління</b>	
HT-Tronic®700		в ціні котла
HT-Tronic®700 Touch		до запитання
HT-tronic M-Z2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-Tronic Rooms		230
HT-Tronic Connect		290
Модуль OPS Eko Lambda		465
<b>Додаткові опції</b>		
Збільшений бункер 300 дм <sup>3</sup> для потужності 12-24 кВт		240
Збільшений бункер 500 дм <sup>3</sup> для потужності 12-50 кВт		290
Датчик контролю роботи системи подачі		125
Система автоматичного золовидалення для потужності 15-24 кВт / для потужності 30-69 кВт		1325 / 1850
Зміювик охолодження для потужності 12-15 кВт / для потужності 20-40 кВт / для потужності 50-69 кВт		390 / 505 / 790
Вертикальний димохід для потужності 30-69 кВт		170

# Q HIT PLUS

## 7 - 35 кВт



Буклет

D



### Котли для традиційного спалювання вугілля та дерева з автоматикою та вентилятором

Q HIT PLUS									
Номинальна потужність	кВт	7	11	15	20	25	30	35	
Діапазон потужності	кВт	2-7	3-11	5-15	6-20	8-25	9-30	11-35	
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	20-80	30-130	50-190	60-250	80-310	90-370	110-430	
<b>Ціна</b>	€	<b>1519</b>	<b>1640</b>	<b>2017</b>	<b>2224</b>	<b>2378</b>	<b>2605</b>	<b>2863</b>	

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic®100		в ціні котла
HT-Tronic®200		80
HT-Tronic®201		180
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic M-Z2		255
HT-tronic M-BC		255
HT-Tronic Connect		290
<b>Додаткові опції</b>		
Зміювик охолодження для потужності 7-15 кВт / для потужності 20-35 кВт		390 / 510
Вертикальний димохід		10 % до ціни
Факельний пелетний пальник PellHard Plus / PellHard Plus AIR		див. стор. 13
Бункер для пелети		див. стор. 13

1 - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)

# HOLZ PLUS

## 13 - 75 кВт



Буклет

D



### Котли з водяними колосниками для традиційного спалювання дерева з автоматикою та вентилятором

#### HOLZ PLUS

Номинальна потужність	кВт	13	17	22	30	45	60	75
Діапазон потужності	кВт	4-13	5-17	7-22	9-30	14-45	18-60	23-75
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	40-160	50-210	70-270	90-370	140-560	180-750	230-930
<b>Ціна</b>	€	<b>1969</b>	<b>2293</b>	<b>2581</b>	<b>2974</b>	<b>4082</b>	<b>4862</b>	<b>5577</b>

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
HT-Tronic ®100		в ціні котла
HT-Tronic ®200		80
HT-Tronic ®201		180
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп (для регуляторів HT-Tronic® 201)	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП (для регуляторів HT-Tronic® 201)	255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet - для регуляторів HT-Tronic® 201	290

# SMART HTV

## 20 - 23 кВт



### Газогенераторні котли

#### SMART HTV

Номинальна потужність	кВт	20	23
Діапазон потужності	кВт	15 - 20	15 - 23
Опалювальна площа <sup>1</sup>	м <sup>2</sup>	150-250	150-250
<b>Ціна</b>	€	<b>6770</b>	<b>6930</b>

#### Комплектація

Комплектація	Управління	ЦІНА, €
Автоматика		в ціні котла
Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	в ціні котла
Механічна система очищення теплообмінника		в ціні котла
Турбулізатори теплообмінника		в ціні котла



<sup>1</sup> - Максимальна опалювальна площа вказана для питомої витрати тепла q=80 Вт/м<sup>2</sup>.  
Більше розмірів доступні на інтернет сторінці. [www.ht-heiztechnik.ua](http://www.ht-heiztechnik.ua)




# MAXPELL

## 80 - 1000 кВт



Буклет

A+



### Пелетні промислові котли з факельним пальником

#### MAXPELL

Номинальна потужність	кВт	80	100	120	150	200	250	300	450	550	630	750	850	1000
Діапазон потужності	кВт	24-80	30-100	36-120	45-150	60-200	75-250	90-300	135-450	165-550	189-630	225-750	255-850	300-1000
Ціна	€	15960	17640	20462	до запитання									

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник	ЦІНА, €
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)	в ціні котла
Пальник PellHard Plus Air (зі згортачем шлаку та пневматичним очищенням)	1000
Автоматика	Управління
HT-Tronic @900	в ціні котла
HT-Tronic @900 Touch	230
Модулі розширення автоматики	
HT-tronic M-Z2	255
HT-tronic M-BC	255
HT-Tronic Rooms	230
HT-Tronic Rooms Wireless	275
HT-Tronic Connect	290
HT-Tronic OPS LAMBDA	465
HT-Tronic MK	800
Додаткові опції	
Система автоматичного золовидалення для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт / 550-630 кВт	5820 / 9525 / 12170 / 14820
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт / 550-630 кВт	5820 / 8730 / 11190 / 12130
Система пневматичного очищення теплообмінника та автоматичного золовидалення для потужності 750-1000 кВт	до запитання
Змійовик охолодження - для потужності 80-200 кВт / для потужності 250-300 кВт	1540 / 1940
Бункер BIG 1000	в ціні котла
Збільшений бункер	до запитання
Система вакуумної подачі палива	до запитання
Турбулізатори теплообмінника	до запитання

# MAXPELL GL

## 80 - 450 кВт



Буклет

5 КЛАС ПЕЛЕТА

A+



### Пелетні промислові котли з факельним пальником найвищого класу ефективності

#### MAXPELL GL

Номинальна потужність	кВт	80	100	120	150	200	240	300	370	450
Діапазон потужності	кВт	24-80	30-100	36-120	45-150	60-200	75-240	90-300	111-370	135-450
Ціна	€	17220	20187	22504	до запитання					

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник	ЦІНА, €
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)	в ціні котла
Автоматика	Управління
HT-Tronic @900	в ціні котла
HT-Tronic @900 Touch	230
Модулі розширення автоматики	
HT-tronic M-Z2	255
HT-tronic M-BC	255
HT-Tronic Rooms	230
HT-Tronic Rooms Wireless	275
HT-Tronic Connect	290
HT-Tronic OPS LAMBDA	465
HT-Tronic MK	800
Додаткові опції	
Система автоматичного золовидалення для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт	5820 / 9525 / 12170
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт	5820 / 8730 / 11190
Змійовик охолодження - для потужності 80-200 кВт / для потужності 250-300 кВт	1540 / 1940
Бункер BIG 1000	в ціні котла
Збільшений бункер	до запитання
Система вакуумної подачі палива	до запитання
Турбулізатори теплообмінника	в ціні котла

# MAXPELL DUO

## 100 - 630 кВт



Буклет



### Двохтопкові пелетні промислові котли з факельним пальником

#### MAXPELL DUO

Номинальна потужність	кВт	100	120	150	200	250	300	450	550	630
Діапазон потужності	кВт	30-100	35-120	45-150	60-200	75-250	90-300	135-450	165-550	185-630
<b>Ціна</b>	€	<b>20492</b>	<b>23500</b>	<b>до запитання</b>						

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник		ЦІНА, €
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)		в ціні котла
Пальник PellHard Plus Air (зі згортачем шлаку та пневматичним очищенням)		1000
Автоматика		Управління
HT-Tronic ®900		в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch		230
HT-Tronic ®100		в ціні котла
Модулі розширення автоматки		
HT-tronic M-Z2		Модуль змішувальних груп
HT-tronic M-BC		Модуль буфера і циркуляції ГВП
HT-Tronic Rooms		Панель керування з кімнатним термостатом
HT-Tronic Rooms Wireless		Сенсорна панель (кольорова) дистанційного керування з кімнатним термостатом
HT-Tronic Connect		Модуль Internet
HT-Tronic OPS LAMBDA		Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда
HT-Tronic MK		Каскадна автоматика
Додаткові опції		
Система автоматичного золовидалення		до запитання
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-120 кВт / 150-250 кВт / 300-450 кВт / 550-630 кВт		5820 / 8730 / 11190 / 12130
Змішувач охолодження - для потужності 80-200 кВт / для потужності 250-300 кВт		1540 / 1940
Бункер BIG 1000		в ціні котла
Збільшений бункер		до запитання
Система вакуумної подачі палива		до запитання

# MAXPELL ZB GL

## 20 - 120 кВт



### Автоматичні котли з факельним пальником для використання тріски та пелети найвищого класу ефективності

#### MAXPELL ZB GL

Номинальна потужність	кВт	60	90	120
Діапазон потужності	кВт	20-60	27-90	36-120
<b>Ціна</b>	€	<b>24130</b>	<b>29800</b>	<b>34800</b>



Буклет

#### Комплектація та опції за доплату

Пальник		MAXPELL ZB GL
Пальник PellHard Plus (зі згортачем шлаку)		в ціні котла
Автоматика		Управління
HT-Tronic ®900		в ціні котла
HT-Tronic ®900 Touch		230
Модулі розширення автоматки		
HT-tronic M-Z2		Модуль змішувальних груп
HT-tronic M-BC		Модуль буфера і циркуляції ГВП
HT-Tronic Rooms		Панель керування з кімнатним термостатом
HT-Tronic Rooms Wireless		Сенсорна панель дистанційного керування з кімнатним термостатом
HT-Tronic Connect		Модуль Internet
HT-Tronic OPS LAMBDA		Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда
HT-Tronic MK		Каскадна автоматика
Додаткові опції		
Система автоматичного золовидалення для потужності 60 кВт / для потужності 90-120 кВт		1620 / 4850
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 90-120 кВт		5820
Система пневматичного очищення пальника		до запитання
Змішувач охолодження		1540
Бункер BIG 1000 зі змішувачем		в ціні котла
Збільшений бункер або надставка		до запитання

# Q MAX EKO GL

## 80 - 480 кВт



Буклет



### Вугільні промислові котли з ретортним пальником серії Q MAX EKO GL

#### Q MAX EKO GL

Номинальна потужність	кВт	80	100	120	150	200	240	300	350	400	480
Діапазон потужності	кВт	24-80	33-100	36-120	45-150	60-200	72-240	90-300	105-350	120-400	144-480
Ціна	€	18060	20220	22745	до запитання						

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®750		в ціні котла
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	275
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
<b>Пальник</b>		
Пальник Standard (в котлах 300-480 кВт)		в ціні котла
Пальник обертовий Duo (в котлах 80-240 кВт)		в ціні котла
<b>Додаткові опції</b>		
Датчик контролю роботи системи подачі		125
Система автоматичного золовидалення для потужності 80-150 кВт / 200-300 кВт / 350-480 кВт		5820 / 9525 / 12170
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 80-150 кВт / 200-300 кВт / 350-480 кВт		5820 / 8730 / 11160
Система автоматичного завантаження палива		до запитання
Змішувач охолодження для потужності 80-200 кВт / 240-300 кВт		1540 / 1940
Збільшений бункер		до запитання
Виконання котла з робочим тиском 2,5-3 бар		10 % до ціни котла
Витяжний вентилятор з управлінням		до запитання

# Q MAX EKO

## 520 - 1000 кВт



Буклет



### Вугільні промислові котли з ретортним пальником серії Q MAX EKO

#### Q MAX EKO

Номинальна потужність	кВт	520	600	750	850	1000
Діапазон потужності	кВт	150-520	180-600	225-750	355-850	300-1000
Ціна	€	до запитання				

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®750		в ціні котла
<b>Модулі розширення автоматики</b>		
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера та циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Rooms	Панель віддаленого керування з термостатом	230
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	275
Модуль OPS Eko Lambda	Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда	465
<b>Пальник</b>		
Пальник Standard		в ціні котла
<b>Додаткові опції</b>		
Датчик контролю роботи системи подачі		125
Система автоматичного золовидалення для потужності 520-600 кВт / 750 кВт / 850 кВт / 1000 кВт		12700 / 14290 / 15880 / 18975
Система пневматичного очищення теплообмінника для потужності 520-600 кВт / 750 кВт / 850 кВт / 1000 кВт		12130 / 14555 / 15965 / 16980
Виконання котла з робочим тиском 2,5-3 бар		10 % до ціни котла
Система автоматичного завантаження палива		до запитання

# Q MAX PLUS

## 90 - 350 кВт



Буклет



Промислові котли для спалювання вугілля та дерева з автоматикою та вентилятором

### Q MAX PLUS

Номинальна потужність	кВт	90	120	150	200	250	300	350
Діапазон потужності	кВт	27-90	36-120	45-150	60-200	75-250	90-300	105-350
Ціна	€	10100	12900	до запитання				

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®250		в ціні котла
Регулятор HT-Tronic®251		145
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп (для HT-Tronic®251)	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера і циркуляції ГВП (для HT-Tronic®251)	255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet - для HT-Tronic®251	290
Зміювик охолодження для потужності 90 - 300 кВт		1940

# Q MAX PLUS DR

## 90 - 800 кВт



Буклет



Промислові котли для спалювання дерева та вугілля з автоматикою та вентилятором

### Q MAX PLUS DR

Номинальна потужність	кВт	90	120	150	200	250	300	350	500	800
Діапазон потужності	кВт	27-90	36-120	45-150	60-200	75-250	90-300	105-350	330-500	530-800
Ціна	€	11040	13825	до запитання						

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®251		в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера і циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet - для HT-Tronic®251	290
Зміювик охолодження для потужності 90 - 300 кВт		1940

# Q PLUS AGRO / Q PLUS AGRO B

## 30 - 110 кВт

## 150 - 300 кВт



Буклет

Промислові котли для спалювання соломи в тюках та кругах

		Q PLUS AGRO			Q PLUS AGRO B	
Номинальна потужність	кВт	30	50	110	150	300
Діапазон потужності	кВт	20-30	30-50	30-110	45-150	90-300
Ціна	€	7942	9882	17515	до запитання	

#### Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	ЦІНА, €
Регулятор HT-Tronic®251		в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2	Модуль змішувальних груп	255
HT-tronic M-BC	Модуль буфера і циркуляції ГВП	255
HT-Tronic Connect	Модуль Internet	290
Зміювик охолодження для потужності 30 - 50 кВт / для потужності 110 - 300 кВт		630 / 1400



# MAX AGRO B AGRO XL

300 - 600 кВт

300 - 950 кВт



Буклет

Промислові котли для спалювання соломи в кругах



	MAX AGRO B		AGRO XL			
Номинальна потужність	кВт	300	600	300	600	950
Діапазон потужності	кВт	90-300	180-600	90-300	180-600	300-950
Ціна	€	до запитання		до запитання		

Комплектація та опції за доплату

Автоматика	Управління	
Регулятор HT-Tronic®251		в ціні котла
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2		Модуль змішувальних груп 255
HT-tronic M-BC		Модуль буфера і циркуляції ГВП 255
HT-Tronic Connect		Модуль Internet 290
Змійовик охолодження для потужності 300 кВт		1400

# ПАЛЬНИКИ **HT** PellHard

14 - 700 кВт



Пальники для пелет факельного типу з автоматикою та шнеком

PellHard PLUS / PellHard PLUS AIR

Номинальна потужність	кВт	14	20	28	35	45	55	70	90	135	170	230	280	350	450	550
Ціна, PellHard Plus	€	2200	2270	2324	2672	3240	3842	4530	6381	8186	10256	14700	16130	20300	29400	35270
Ціна, PellHard Plus AIR	€	2550	2620	2674	3022	3590	4192	4880	7081	8886	10956	15400	16830	21000	30100	35970

Автоматика	Управління	
HT-Tronic ®900		в ціні пальника
HT-Tronic ®900 Touch		235
Модулі розширення автоматики		
HT-tronic M-Z2		Модуль змішувальних груп 255
HT-tronic M-BC		Модуль буфера і циркуляції ГВП 255
HT-Tronic Rooms		Панель керування з кімнатним термостатом 230
HT-Tronic Rooms Wireless		Сенсорна панель дистанційного керування з кімнатним термостатом  275
HT-Tronic Connect		Модуль Internet 290
HT-Tronic OPS LAMBDA		Модуль оптимізації процесу спалювання Лямбда 465
Додаткове обладнання		
Шнек (2 м) з моторредуктором, гофра		в ціні пальника

# БУНКЕРИ

100 - 20000 дм<sup>3</sup>

Бункери для пелетних котлів та пальників

БУНКЕРИ

Назва		Slim	Basic	Basic	LUX	Big	Big	Big	Max
Об'єм	дм <sup>3</sup>	100	300	400	300	400	600	1000	1500 - 20000
Ціна	€	550	560	650	820	1380	1455	1995	до запитання



# NOVA 3

## до 1200 кВт

Вакуумні системи транспортування палива [Дивитись каталог](#)

NOVA 3		Комплект I	Комплект II	Комплект III
Для потужності до 100 кВт	Ціна, €	3025	3455	4390
Для потужності від 100 кВт до 1200 кВт	Ціна, €	до запитання		



## до 100 кВт

Шнекові системи транспортування палива

Комплект: Шнек, моторредуктор, автоматика з датчиками рівня палива	Ціна, €
Комплект 3 м	1630
Комплект 4 м	1775
Комплект 5 м	1895



## Розподільчі колектори для систем опалення

### серія 70E

Розподільчий колектор для теплих підлог

Комплект: Балка подачі, зворотки, витратоміри, сероконуси, термостатичні клапани, заглушки, кріплення

Ціна, €	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	66	95	121	148	174	200	226	253	279	305	331	359	384	410



### серія 71E

Розподільчий колектор для теплих підлог з додатковою секцією зливу та розповітряння

Комплект: Балка подачі, зворотки, витратоміри, сероконуси, термостатичні клапани, заглушки, кріплення, розповітрявачі, зливний клапан під шланг

Ціна, €	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	105	131	158	184	210	236	263	289	315	341	368	394	420	446



### серія 70С

Розподільчий колектор для систем опалення

Комплект: Балка подачі, зворотки, сероконуси, запірні клапани, термостатичні клапани, заглушки, кріплення

Ціна, €	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	60	86	109	133	155	179	203	225	249	271	295	318	341	364



### серія 71С

Розподільчий колектор для систем опалення з додатковою секцією зливу та розповітряння

Комплект: Балка подачі, зворотки, витратоміри, сероконуси, запірні клапани, заглушки, кріплення, розповітрявачі, зливний клапан під шланг

Ціна, €	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ціна, €	99	121	145	169	191	215	238	261	284	308	330	354	378	400



# Насосні змішуючі групи для розподільчих колекторів

## серія W 10

### Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA

Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
W 10	1,6	20°-43°C	-	1	4,05	W10322-43	436,00
W 10	1,6	35°-60°C	-	1	4,05	W10322-60	432,00

Комплектація:  
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, термометри, набір латунних з'єднань



## серія WE 40

### Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA



Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
WE 40	1,6	20°-43°C	-	1	3,14	WE40322-43	373,00
WE 40	1,6	35°-60°C	-	1	3,14	WE40322-60	383,00

Комплектація:  
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, набір латунних з'єднань



## серія W 40

### Змішуюча група з клапаном ESBE серії VTA




Серія	Kv	діапазон				Артикул	Ціна, €
W 40	1,6	20°-43°C	-	1	3,9	W40322-43	446,00
W 40	1,6	35°-60°C	-	1	3,9	W40322-60	456,00
W 40	2,3	20°-43°C	-	1	3,9	W40372-43	444,00

Комплектація:  
Насос Wilo, клапан ESBE серії VTA, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, крани кульові з термометрами, набір латунних з'єднань



## серія W 40 ARA

### Змішуюча група з приводом ESBE серії VRG

Серія	Kv				Артикул	Ціна, €
W 40 ARA	2,5	-	1	4,35	W4021ARA	633,00
W 40 ARA	4	-	1	4,35	W4022ARA	633,00
W 40 ARA	6,3	-	1	4,35	W4023ARA	633,00

Комплектація:  
Насос Wilo, клапан ESBE серії VRG, автоматичний розповітрявач, біметалічний термостат, крани кульові з термометрами, набір латунних з'єднань



#### ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

+38 095 512 57 28

e-mail: [styan@ht-heiztechnik.ua](mailto:styan@ht-heiztechnik.ua)

#### ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

+38 095 512 57 28

e-mail: [styan@ht-heiztechnik.ua](mailto:styan@ht-heiztechnik.ua)

#### СЕРВІСНА ПІДТРИМКА

+38 067 316 31 14

+38 050 437 28 70

e-mail: [petrosyuk@ht-heiztechnik.ua](mailto:petrosyuk@ht-heiztechnik.ua)

#### ТОВ «Хейцтехнік»

вул. Об'їзна, 12/25.1 • 47720 с. Петриків • тел.: +38 0352 43 44 04 • +38 050 377 26 69 • +38 095 512 57 28  
www.ht-heiztechnik.ua • e-mail: [office@ht-heiztechnik.ua](mailto:office@ht-heiztechnik.ua)